



Instituto Administrador de los Beneficios de los Veteranos y Excombatientes

" mesa para sala de reuniones, mesa de conferencia modular de color blanco, medidas aproximadas: 3.0 x 1.60 x 0.75 mts, top de aglomerado laminado termofórmado color blanco i"" de grosor con tapacantos rígido, sellado al horno para evitar filtraciones de humedad. su estructura metálica debe ser reforzada y pintada con pintura en polvo horneado para evitar la corrosión, debe incluir niveladores de altura ya sea plástico o metálico ajustar el nivel. las patas puedense de la estructura central, la mesa puede contar con Área instisiguemalde caldeddo con Bianaleta paraccidos tomas, puntos de código de redo ductos verticales pata bajar los cables de la superficie al piso. o contratación las plásticas de espera, con descansabrazos, material de polipropileno de color blanco, resistente el agua y sol, se podrán escoger otros colores según los intereses institucionales, materiales Monto: Nombre dealhaigables a! medice armaiente intintas cheros bara reproprima de contrapartaita calidad de 15 mm, medidas aproximadas: ancho 0.90mt, 1.30 característicasofiendidade er 60-matraconanasa cable, lugar de trabajo 0.75 mt., contrapar color blanco, garantía minima un año, dispensador de agua (oas\s) Plazos de eléctrico, de tres temperaturas (caliente, fría, yal tiampo) aborrade en un cumplimient cenergía, materiaz su materia de con et an existicia en biente tecito a dela seguridad para actificateine, in etadas ancho 35 cm, pentungidad an Gnazgamanima naminativador de la orden de compra. Item 3 y 5, una sola ancho 35 cm, pentungidad an Gnazgamanima namina ana itam ana i de 6x4 mts -lona vinflicta tetalimente limpetene de la riesiste moi bida apor el fntemperle ·alta resistencia de la nrecanica retardamente de flama y Fecha de contranctección de vayasauv •100% poliéster con lamina de vinil orden de comprinongos espesor de 19 onz evulcanizado totalmente eno debe Forma de collevatacasturas mipregamento ecolorys logos (nstitucionales cara frontal trasera, desmontables con velcro industrial •elaborado con código de contratgado de 1 chapa/galibre 14 •reforzado con varilla orden de வேழ்பதுகள் de 3/8 sistema de seguridad para que no se desarmen las piezas canopy de 4x4 mts .lona viníllca totalmente permeable ·resistencia a la intemperie ·alta resfstencla mecánica ·retardante de flama y protección uv •100% poliéster con lamina de vinil antihongos -espesor de 19 onz •vulcanizado totalmente •no debe llevar costuras ni pegamento •color y logos institucionales cara frontal y trasera, desmontables con velcro •elaborado con tubo galvanizado de 1 chapa/calibre 14 •reforzado con varilla corrugada de 3/8"" séstema de seguridad para que no se desarmen las piezas silla de espera sin brazo ·base de hierro ·capacidad de peso hasta 250 lb ·silla apilable •tapizado de 4 cm de espesor •color negro •con respaldo y asiento acolchonado tapizado de tela escritorios •materiai: lamina de hierro de 1/32"" •estructura metálica de alta densidad y cubierta de •estructura de color negro •3 gavetas laterales v cierre central ·medida:1.20mts de largo, 60 cm de ancho 70 cm de una sola

Objeto:

" mesa para sala de reuniones. mesa de conferencia modular de color blanco, medidas aproximadas: 3.0 x 1.60 x 0.75 mts, top de aglomerado laminado termofórmado color blanco i"" de grosor con tapacantos rígido, sellado al horno para evitar filtraciones de humedad. su estructura metálica debe ser reforzada y pintada con pintura en polvo horneado para evitar la corrosión, debe incluir niveladores de altura ya sea plástico o metálico ajustar el nivel. las patas pueden ser de color beige, o gris con acabados finos ensambladas en la estructura central, la mesa puede contar con sistema de cableado, con canaleta para colocar tomas, puntos de red y ductos verticales pata bajar los cables de la superficie al piso. sillas plásticas de espera, con descansabrazos, material de polipropileno de color blanco, resistente e! agua y sol, se podrán escoger otros colores según los intereses institucionales, materiales amigables a! medio ambiente. divisiones de trabajo de melamina de aita calidad de 15 mm, medidas aproximadas: ancho 0.90mt, 1.30 mt, profundidad 0,60 mt., con pasa cable, lugar de trabajo 0.75 mt., color blanco, garantía minima un año, dispensador de agua (oas\s) eléctrico, de tres temperaturas (caliente, fría y al tiempo), ahorro de energía, material sustentable con el medio ambiente, botón de seguridad para agua caliente, medidas aproxtmadas: altura i metro, ancho 35 cm, profundidad 30 cm., garantía mínima un año. canopy de 6x4 mts -lona vinílica totalmente impermeable ·resistencia a la fntemperle ·alta resistencia mecánica ·retardante de flama y protección de rayos uv ·100% poliéster con lamina de vinil anthongos ·espesor de 19 onz ·vulcanizado totalmente ·no debe llevar costuras ni pegamento .color y logos {nstitucionales cara frontal trasera, desmontables con velcro industrial ·elaborado con tubo galvanizado de 1 chapa/calibre 14 ·reforzado con varilla corrugada de 3/8"" sistema de seguridad para que no se desarmen las piezas canopy de 4x4 mts .lona viníllca totalmente permeable ·resistencia a la intemperie ·alta resfstencla mecánica ·retardante de flama y protección uv ·100% poliéster con lamina de vinil antihongos -espesor de 19 onz ·vulcanizado totalmente ·no debe llevar costuras ni pegamento ·color y logos institucionales cara frontal y trasera, desmontables con velcro ·elaborado con tubo galvanizado de 1 chapa/calibre 14 ·reforzado con varilla corrugada de 3/8"" séstema de seguridad para que no se desarmen las piezas silla de espera sin brazo ·base de hierro ·capacidad de peso hasta 250 lb ·silla apilable ·tapizado de 4 cm de espesor ·color negro ·con respaldo y asiento acolchonado tapizado de tela escritorios ·materiai: lamina de hierro de 1/32"" ·estructura metálica de alta densidad y cubierta de ·estructura de color negro ·3 gavetas laterales v cierre central ·medida:1.20mts de largo, 60 cm de ancho 70 cm de una sola entrega que podrá ejecutarse en el lapso de 20 días hábiles el servicio comenzará tres días hábiles después de haber recibido la orden de inicio emitida por el administrador de contrato."