

VERSIÓN PÚBLICA

"Este documento es una versión pública, en el cual únicamente se ha omitido la información que la Ley de Acceso a la Información Pública (LAIP), define como confidencial entre ello los datos personales de las personas naturales firmantes". (Artículos 24 y 30 de la LAIP y artículo 6 del lineamiento No. 1 para la publicación de la información oficiosa)

"También se ha incorporado al documento la página escaneada con las firmas y sellos de las personas naturales firmantes para la legalidad del documento"

ORDEN DE COMPRA ORIGINAL

Señores

ELECTRIFICACIONES Y SERVICIOS GENERALES, S.A. DE C.V.

Dirección: Paseo General Escalón, Altos del paseo, #34 S.S.

Teléfono: 2534-3764; 2263-4362

Correo: electricyserviciostecnicos@gmail.com

NIT: Presente Orden de Compra Nº 421/2016

Proceso de Comparación de Precios: No. SM2015-2-37-CP-B-MINSAL/37 denominado: "ADQUISICION E INSTALACION DE EQUIPO PARA AIRE ACONDICIONADO (PORTATIL Y MINISPLIT), PARA RECONOCIMIENTO AL DESEMPEÑO Y APOYO A LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD (ALMACENES Y UNIDAD DE DESARROLLO), ENMARCADO EN LA INICIATIVA DE SALUD

MESOAMERICA" Fondos: BID Fecha: 15 de noviembre de 2016

Solicito a ustedes se sirvan prestar los bienes, objeto de la presente Orden de Compra, en un periodo no mayor a sesenta días calendario contados a partir de la distribución de la Orden de Compra.

Dependencia solicitante: DIRECCION DE PRIMER NIVEL DE ATENCION		Forma de pago: 30 días como máximo, posterior a la presentación de la factura					
ITEM	CODIGO MINSAL	DESCRIPCIÓN DEL SUMINISTRO	PAIS DE ORIGEN DEL BIEN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO (IVA incluido)	PRECIO TOTAL (IVA incluido)
2	60207110	EQUIPO PARA AIRE ACONDICIONADO MINI SPLIT, DE 12,000 BTU Descripción Suministro de equipo de aire acondicionado de 12,000 BTU/HR tipo Mini Split. Refrigerante ecológico R-410 A, SEER 13 Características Eléctricas Voltaje: 220/230 VAC. Frecuencia: 60 Hz. Fases: 1. Con control remoto. Características Mecánicas Unidad evaporadora suspendida en estructura de hierro ángulo a la pared. Unidad condensadora suspendida en estructura de hierro ángulo al piso. Se incluirá ambas estructuras. El drenaje de agua preferentemente deberá de ser conectado a la caída de agua lluvia más cercana, caso contrario la empresa se considerará la instalación de bomba de desagüe con todos los accesorios o se propondrá un lugar a donde conectar el desagüe, previa aprobación del encargado de administrar el contrato u orden de compra donde se instalará. Tipo de refrigerante ecológico, R-410A. Incluye retardador de tiempo Condiciones de Recepción e Instalación Se realizará el montaje, instalación y la puesta en marcha del equipo. Lo cual incluye todos los accesorios y materiales necesarios para dejarlo funcionando esto también incluyendo: la instalación eléctrica completa desde el tablero eléctrico más cercano con caja térmica incluida y la protección en ambos tableros; a entera satisfacción del encargado de administrar el contrato u orden de compra. Se cotiza un estimado de 10 metros entre máquinas	EEUU	C/U	19	\$885.00	\$16,815.00

evaporadora y condensadora, para instalación de circultos electricos y de refigeración En caso de ser adjudicado el se considera las condiciones de pre instalación y verificación del cumplimiento de las mismas en coordinación con encargado de administrar el contrato u orden de compra. Se entregará a entera satisfacción del encargado de administrar el contrato u orden de compra. Se entregará a entera satisfacción del encargado de administrar el contrato u orden de distribución información Tecnica Requerida Con la oferta: • Catalogo con especificaciones técnicas Con el equipo. • Manual de Operación, Manual de Servicio, Manual de Partes En castellano, impresos Garantía De un año contra desperfectos de fabricación a partir de la refra de puesta en funcionamiento del equipo. • Considera de puesta en funcionamiento del equipo. • Comprenderá: El suministrante proporcionará la capacitación y comprenderá: La operación, Itécnicas de limpicza y manejo del equipo, importidos al personal operador. Marca: Comfort Star Modelo: CECEZO Fabricante: Comfort Star Modelo: CECEZO Fabricante: Comfort Star EQUIPO PARA AIR ACONDICIONADO MINI SPLIT DE 24,000 BTU //RR tipo Mini Split. Refrigerante ecológico R-410 A SER 76 • Con control remoto. Características Mecánicas Unidad exonderadora suspendida en estructura de hiero ángulo a la pared. Unidad condensadora suspendida en estructura de hiero ángulo a la pared. Unidad condensadora suspendida en estructura de hiero ángulo a la pared. Unidad condensadora suspendida en estructura de hiero ángulo a la pared. Unidad condensadora suspendida en estructura de hiero ángulo a la pared. Unidad condensadora suspendida en estructura de hiero ángulo a la pared. Unidad condensadora concortar el desagic, previa aprobación del encargado de administrar el contrato u orden de cengulo en concortar el desagic, previa aprobación del encargado de administrar el contrato u orden de compra donde se instalación y la puesta en marcha del elegido con todos los centrales.								
En caso de ser adjudicado el se considera las condiciones de pre instalación y verificación del cumplimiento de las mismas en coordinación con encargado de administrar el contrato u orden de compra. Se entregará a entera satisfacción del encargado de administrar el contrato u orden de compra y el lugar de recepción será según cuadro de distribución Información Técnica Requerida Con la oferta: • Catalógo con especificaciones técnicas Con el equipo: • Manual de Operación, Manual de Servicio, Manual de Partes En castellano, impresos Garantía De un año contra desperfectos de fabricación a partir de la fecha de puesta en funcionamiento del equipo. Compromiso del suministrante en existencia de repuestas para un periodo mínimo de 3 años. Capacitación El suministrante proporcionará la capacitación y comprenderá: La operación, técnicas de limpicza y manejo del equipo, impartidas al personal operador. Marca: Comfort Star Modelo: CEEIZCD Fabricante: Comfort Star Modelo: CEEIZCD Pabricante: Comfort Star Modelo: CEEI								
cumplimiento de las mismas en coordinación con encargado de administrar el contrato u orden de compra. Se entregaria entera satisfacción del encargado de administrar el contrato u orden de compra y el lugar de recepción será según cuadro de distribución Información Técnica Requerida Con la oferta: • Catálogo con especificaciones técnicas Con el equipo: • Manual de Operación, Manual de Servicio, Manual de Partes En cadellano, impresos Garantía De un ain contra desperfectos de fabricación a partir de la fecha de puesta en funcionamiento del equipo. Compromiso del suministrante en existencia de repuestos para un perdodo minimo de 3 años. Capacitación El suministrante proporcionará la capacitación y comprendera: La operación, técnicas de limpieza y manejo del equipo, impartidas al personal operador. Marca: Comfort Star Modelo: CECIECD Fabricante: Comfort Star Modelo: CECIECD Fabricante: Comfort Star Modelo: CECIECD Fabricante: Comfort Star Nodelo: CECIECD Node: CECIECD Node: CECIECD Fabricante: Comfort Star Nodelo: CECIECD Node: CECIECD Node: CECIECD Node: CECIECD Node: CECIECD Node: CECIECD Node: CE			_					
encargado de administrar el contrato u orden de compra. Se entregará a entera satifacción del encargado de administrar el contrato u orden de compra y el lugar de recepción será según cuadro de distribución Información Técnica Requerida Con la oferta: • Catalogo con especificaciones técnicas Con el equipo: • Manual de Operación, Manual de Servicio, Manual de Partes En castellano, impresos Garantía De un año contra desperéctos de fabricación a partir de la fecha de puesta en funcionamiento del equipo. Compromiso del suministrante en existencia de repuestos para un perido mínimo de 3 años. Capacitación El suministrante proporcionará la capacitación y comprenderá: La operación, técnicas de limpieza y manejo del equipo, impartidas al personal operador. Marca: Comfort Star Modelo: CCE12CD Fabricante: Comfort Star Modelo: CCE12CD Fabricante: Comfort Star Modelo: CCE12CD Fabricante: Omfort Star Modelo: CCE12CD Fabricante: Omfo								
compra. Se entregará a entera satisfacción del encargado de administrar el contrato u orden de compra y el lugar de recepción será según cuado de distribución Información Técnica Requerida Con la oferta: • Catálogo con especificaciones técnicas Con el equipo: • Manual de Operación, Manual de Servicio, Manual de Partes En castellano, impresos Garantía De un año contra desperfectos de fabricación a partir de la fecha de puesta en funcionamiento del cequipo. Compromiso del suministrante en existencia de repuestos para un perdodo mínimo de 3 años. Capacitación El suministrante proporcionará la capacitación y comprendera: La operación, técnicas de limpieza y manejo del equipo, impartidas al personal operador. Marca: Comfort Star Modelo: CECIECD Fabricante: Comfort Star Selupio Parka AIRE ACONDICIONADO MINI SPLIT DE 24,000 BTU Descripción Suministro de cquipo de aire acondicionado de 24,000 BTU/HE tipo Mini Split. Refrigerante ecológico R-410 A, SER 16 Características Eléctricas Vollaje: 220/230 W.C. Frecuencia: 60 Hz. Fraces: 1. Con control remoto. Características Mecánicas Unidad evaporadora suspendida en estructura de hierro ángulo al pared. Unidad condensadora suspendida en estructura de hierro ángulo al piao. Se incluirà ambas estructuras. El drenaje de agua preferentemente se conectara a la calóa de agua junta más ecrana, caso contrario la empresa deberá de considera la instalación de bomba de desaggic con todos los accesorios os epropondrá un lugar a donde conectar el desaggic, previa aprobación del encargado de administrar el contrato u orden de compra donde so instalazión. Tipo de refrigerante ecológico, R-410A. Incluye retardador de tiempo Condiciones de Recepción e Instalación y la puesta en			· · ·					
administrar el contrato u orden de compra y el lugar de recepción será según cuadro de distribución Información Técnica Requerida Con la oferta: • Catálogo con específicaciones técnicas Con el equipo: • Manual de Operación, Manual de Servicio, Manual de Partes En castellano, Impresos Garantía De un año contra desperfectos de fabricación a partir de la fecha de puesta en funcionamiento del equipo. Compromiso del suministrante en existencia de repuestos para un período mínimo de 3 años. Capacitación El suministrante proporcionará la capacitación y comprenderá: La operación, técnicas de limpieza y manejo del equipo. Marca: Comfort Star Modelo: CCEL2CD Pabricante: Comfort Star Modelo: CCEL2CD Pabricante: Comfort Star 3 60207120 EQUIPO PARA AIRE ACONDICIONADO MINI SPLIT DE 24,000 BTU Descripción Suministro de equipo de aire acondicionado de 24,000 BTU/IR tipo Mini Split. Refrigerante ecológico R-410 A, SEER 16 Caracteristicas Eléctricas Violagi: 220/230 VAC. Frecuencia: 60 Hz. Fases: 1. Con control remoto. Caracteristicas Medanicas Unidad evaporadora suspendida en estructura de hierro ángulo a la pared. Unidad condensadora suspendida en estructura de hierro ángulo a la pared. Unidad condensadora suspendida en estructura de hierro ángulo a la pared. Unidad condensadora suspendida en estructura de hierro ángulo a la pared. Unidad condensadora suspendida en estructura de hierro ángulo a la pared. Unidad condensadora suspendida en estructura de hierro ángulo a la pared. Unidad condensadora suspendida en estructura de hierro ángulo a la pared. Unidad condensadora suspendida en estructura de hierro ángulo a la pared. Unidad condensadora suspendida en estructura de hierro ángulo a la pared. Unidad condensadora suspendida en estructura de hierro ángulo a la pared. Unidad condensadora suspendida en estructura de hierro ángulo a la pared. Unidad condensadora suspendida en estructura de hierro ángulo a la pared. Unidad condensadora suspendida en estructura de hierro ángulo a la pared. Unidad condensadora suspendida en estru			_					
de recepción será según cuadro de distribución Información Técnica Requerida Con la oferta: • Catálogo con especificaciones técnicas Con el equipo: • Manual de Operación, Manual de Servicio, Manual de Partes En castellano, impresos Garantía De un año contra desperfectos de fabricación a partir de la fecha de puesta en funcionamiento del equipo. Compromiso del suministrante en existencia de repuestos para un periodo mínimo de 3 años. Capacitación El suministrante proporcionará la capacitación y comprenderá: La operación, técnicas de limpieza y manejo del equipo. Marca: Comfort Star Modelo: CELTACD Fabricante: Comfort Star Modelo: CELTACD Fabricante: Comfort Star EQUIPO PARA AIRE ACONDICIONADO MINI SPLIT DE 24,000 BTU Descripción Suministro de equipo de aire acondicionado de 24,000 BTU/HR tipo Mini Split. Refrigerante ecológico R-410 A, SER 18 Caracteristicas Electricas Voltage: 202/230 VAC. Frecuencia: 60 Hz. Fases: 1. Con control remoto. Caracteristicas Mecánicas Unidad evaporadora suspendida en estructura de hierro ángulo al pared. Unidad condensadora suspendida en estructura de hierro ángulo al piso. Se incluirá ambas estructuras. El drenaje de agua prefrentemente se conectara a la caída de agua lluvá más escrana, caso contrarío la empresa deberá de considerar la instalación de bomba de decaggie con todos los accesorios os se propondrá un lugar a donde conectar el desagüe, previa aprobación del encargado de administrar el contrato u orden de compra donde se instalará. Tipo de refrigerante ecológico, R-410A. Incluye retardador de tiempo Condiciones de Recepción e Instalación			•					
Informacion Excincia Requerida Con la oferta: • Catalogo con especificaciones técnicas Con el equipo: • Manual de Operación, Manual de Servicio, Manual de Partes En castcillano, impresos Garantía De un año contra desperfectos de fabricación a partir de la fecha de puesta en funcionamiento del equipo. Compromiso del suministrante en existencia de repuestos para un período mínimo de 3 años. Capacitación El suministrante proporcionará la capacitación y comprenderá: La operación, técnicas de limpieza y manejo del equipo. Marca: Comfort Star Modelo: CEELEZD Fabricante: Comfort Star Modelo: CEELEZD Fabricante: Comfort Star Modelo: CEELEZD Fabricante: Comfort Star 3 60207120 EQUIPO PARA AIRE ACONDICIONADO MINI SPLIT DE 24,000 BTU PLIVIR tipo Mini Split. Refrigerante ecológico R-410 A, SER 16 Características Eléctricas Vollaje: 220/230 VAC. Frecuencia: col †L: Fases: 1. Con control remoto. Características Medanicas Unidad evaporadora suspendida en estructura de hierro ángulo al pared. Unidad condensadora suspendida en estructura de hierro ángulo al piso. Se incluírá ambas estructuras. El drenaje de agua prefrentemente se conectara a la caída de agua lluvia más cercana, caso contrario la empresa deberá de considerar la instalación de bomba de desagüe con todos los accesorios o se propondrá un lugar a donde conectar el desagüe, previa aprobación del encargado de administrar el contrato u orden de compar donde se instalará. Tipo de refrigerante ceclógico, R-410A. Incluye retardador de tiempo. Condiciones de Recepción e Instalación pla puesta en								
Con la oferta: Catallogo con especificaciones técnicas Con el equipo: Manual de Operación, Manual de Servicio, Manual de Partes En castellano, impresos Garantía De un año contra desperfectos de fabricación a partir de la fecha de puesta en funcionamiento del equipo. Compromiso del suministrante en existencia de repuestos para un período mínimo de 3 años. Capacitación El suministrante proporcionará la capacitación y comprenderá: La operación, técnicas de limpleza y manejo del equipo, impartidas al personal operador. Marca: Comfort Star Modelo: CCE12CD Fabricante: Comfort Star Modelo: CCE12CD Sabricante: Comfort Star Nodelo: CCE12CD Sabricante: Comfort Star Modelo: CCE12CD A, SER 16 Canacterísticas Eléctricas Objectivas de la capacitación de 24,000 BITU/HR tipo Mini Spilt: Refrigerante ecológico R-410 A, SER 16 Características Eléctricas Voltaje: 2027/30 VAC. Frecuencia: 60 Hz. Fases: 1. Con control remoto. Características Mecánicas Unidad evaporadora suspendida en estructura de hierro ángulo al pisco. Se incluírá ambas estructuras. El drenaje de agua preferentemente se conectara a la calda de agua lluíva más ecrenna, caso contrario la empresa deberá de considerar la instalación de bomba de desagie con todos los accesorios o se propondría un lugar a donde conectar el desagüe, previa aprobación del encargado de administrar el contrato u orden de compra donde se instalaria. Tipo de refrigerante ecológico, R-410A. Incluye retradador de tiempe. Condiciones de Recepción e Instalación Se realizará el montaje, instalación y la puesta en			· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·					
Cafalogo con especificaciones técnicas Con el equipo:			_					
Manual de Operación, Manual de Servicio, Manual de Partes En castellano, impresos Garantía De un año contra desperfectos de fabricación a partir de la fecha de puesta en funcionamiento del equipo. Compromiso del suministrante en existencia de repuestos para un periodo mínimo de 3 años. Capacitación El suministrante proporcionará la capacitación y comprenderá: La operación, técnicas de limpieza y manejo del equipo, impartidas al personal operador. Marca: Comfort Star Modelo: CCE12CD Fabricante: Comfort Star Modelo: GCE12CD Salvinistro de equipo de aire acondicionado de 24,000 BIU/RR tipo Mini Split. Refrigerante ecológico R-410 A, SER 16 Características Eléctricas Voltaje: 220/230 VAC. Frecuencia: 60 Hz. Fases: 1. Con control remoto. Características Mecánicas Unidad evaporadora suspendida en estructura de hierro ángulo al pared. Unidad condensadora suspendida en estructura de hierro ángulo al piso. Se incluirá ambas estructuras. El drenaje de agua preferentemente se conectara a la caida de eagual luvia más ecrenan, caso contrario la empresa deberá de considerar la instalación de bomba de desague con todos los accesorios o se propondrá un lugar a donde conectar el desagüe, previa aprobación del encargado de administrar el contrato u orden de compra donde se instalada. Tipo de refrigerante ecológico, R-410A. Inicutve retardador de tiempo Condiciones de Recepción e Instalación y la puesta en			Catálogo con especificaciones técnicas					
de Partes En castellano, impresos Garantía De un año contra desperfectos de fabricación a partir de la fecha de puesta en funcionamiento del equipo. Compromiso del suministrante en existencia de repuestos para un período mínimo de 3 años. Capacitación El suministrante proporcionará la capacitación y comprenderá: La operación, técnicas de limpieza y manejo del equipo. Impartidas al personal operador. Marca: Comfort Star Modelo: CCEIZCD Fabricante: Comfort Star Unico CECIZCD Fabricante: Comfort Star Suministro de equipo de aire acondicionado de 24,000 BTU/HR tipo Mini Split. Refrigerante ecológico R-410 A. SEER 16 Características Eléctricas Voltaje: 220/230 VAC. Frecuencia: 60 Hz. Fases: 1. Con control remoto. Características Mecánicas Unidad evaporadora suspendida en estructura de hiero ángulo a la prace. Unidad condensadora suspendida en estructura de hiero ángulo a la prace. Unidad condensadora suspendida en estructura de hiero ángulo a la prace. Se incluirá ambas estructuras. El drenaje de agua preferentemente se conectara a la caída de agua lluvia más cercana, caso contrario la empresa deberá de considerar la instalación de bomba de desagúe, con todos los accesorios o se propondrá un lugar a donde conectar el desagüe, previa aprobación del encargado de administrar el contrato u orden de compra donde se instalará. Tipo de refrigerante ecológico, R-410A. Incluye retardador de tiempo Condiciones de Recepción e Instalación y la puesta en								
En castellano, impresos Garantía De un año contra desperfectos de fabricación a partir de la fecha de puesta en funcionamiento del equipo. Compromiso del suministrante en existencia de repuestos para un periodo mínimo de 3 años. Capacitación El suministrante proporcionará la capacitación y comprenderá: La operación, técnicas de limpieza y manejo del equipo, impartidas al personal operador. Marca: Comfort Star Modelo: CCE12CD Fabricante: Comfort Star Modelo: CCE12CD Fabricante: Comfort Star EQUIPO PARA AIRE ACONDICIONADO MINI SPLIT DE 24,000 BTU Descripción Suministro de equipo de aire acondicionado de 24,000 BTU/HR tipo Mini Split. Refrigerante ecológico R-410 A, SEER 16 Características Eléctricas Voltaje: 220/230 VAC. Frecuencia: 60 Hz. Fases: 1. Con control remoto. Características Mecánicas Unidad evaporadora suspendida en estructura de hierro ángulo a la pared. Unidad condensadora suspendida en estructura de hierro ángulo a la pared. Unidad evaporadora suspendida en estructura de hierro ángulo a la pared. Unidad evaporadora osuspendida en estructura de hierro ángulo a la pared. Unidad evaporadora osuspendida en estructura de hierro ángulo a la pared. Unidad evaporadora osuspendida en estructura de hierro ángulo a la pared. Unidad esta de agua lituria más cercana, caso contrario la empresa deberá de considerar la instalación de bomba de desagüe con todos los accesorios o se propondrá un lugar a donde conectar el desagüe, previa aprobación del encargado de administrar el contrato u orden de compra donde se instalará. Tipo de refrigerante ecológico, R-410A. Incluye retardador de tiempo Condiciones de Recepción e Instalación y la puesta en								
De un año contra desperfectos de fabricación a partir de la fecha de puesta en funcionamiento del equipo. Compromiso del suministrante en existencia de repuestos para un período mínimo de 3 años. Capacitación El suministrante proporcionará la capacitación y comprenderá: La operación, técnicas de limpieza y manejo del equipo, impartidas al personal operador. Marca: Comfort Star Modelo: CCE12CD Fabricante: Comfort Star BO207120 EQUIPO PARA AIRE ACONDICIONADO MINI SPLIT DE 24,000 BTU Descripción Suministro de equipo de aire acondicionado de 24,000 BTU/HR tipo Mini Split. Refrigerante ecológico R-410 A, SEER 16 Características Eléctricas Voltaje: 220/230 VAC. Frecuencia: 60 Hz. Fases: 1. Con control remoto. Características Mecánicas Unidad evaporadora suspendida en estructura de hierro ángulo al pared. Unidad evaporadora suspendida en estructura de hierro ángulo al pared. Unidad evaporadora suspendida en estructura de hierro ángulo al pared. Unidad evaporadora suspendida en estructura de hierro ángulo al pared. Unidad evaporadora suspendida en estructura de hierro ángulo al pared. Unidad evaporadora suspendida en estructura de hierro ángulo al pared. Unidad exaporadora suspendida en estructura de hierro ángulo al pared. Unidad exaporadora suspendida en estructura de hierro ángulo al pared. Unidad condensadora suspendida en estructura de hierro ángulo al pared. Unidad exaporadora de caministra el contrato la empresa deberá de considerar la instalación de bomba de desagüe con todos los accesorios o se propondrá un lugar a donde conectar el desagüe, previa aprobación del encargado de administrar el contrato u orden de compra donde se instalará. Tipo de refrigerante ecológico, R-410A. Incluye retardador de tiempo Condiciones de Recepción e Instalación y la puesta en								
de la fecha de puesta en funcionamiento del equipo. Compromiso del suministrante en existencia de repuestos para un período mínimo de 3 años. Capacitación El suministrante proporcionará la capacitación y comprenderá: La operación, técnicas de limpieza y manejo del equipo, impartidas al personal operador. Marca: Comfort Star Modelo: CCE12CD Fabricante: Comfort Star 1000 BTU/HR 1100 BTU/HR								
Compromiso del suministrante en existencia de repuestos para un período mínimo de 3 años. Capacitación El suministrante proporcionará la capacitación y comprenderá: La operación, técnicas de limpieza y manejo del equipo, impartidas al personal operador. Marca: Comfort Star Modelo: CCE12CD Fabricante: Comfort Star 8 60207120 EQUIPO PARA AIRE ACONDICIONADO MINI SPLIT DE 24,000 BTU Descripción Suministro de equipo de aire acondicionado de 24,000 BTU/HR tipo Mini Split. Refrigerante ecológico R-410 A, SEER 16 Caracteristicas Eléctricas Voltaje: 220/230 VAC. Frecuencia: 60 Hz. Fases: 1. Con control remoto. Caracteristicas Mecânicas Unidad evaporadora suspendida en estructura de hierro ángulo a la pared. Unidad condensadora suspendida en estructura de hierro ángulo al pared. Unidad condensadora suspendida en estructura de hierro ángulo al pared. Unidad condensadora suspendida en estructura de hierro ángulo al pared. Unidad condensadora suspendida en estructura de hierro ángulo al pared. Unidad condensadora suspendida en estructura de hierro ángulo al pared. Unidad condensadora suspendida en estructura de hierro ángulo al pared. Unidad condensadora suspendida en estructura de hierro ángulo al pared. Unidad condensadora suspendida en estructura de hierro ángulo al pared. Unidad condensadora suspendida en estructura de hierro ángulo al pared. Unidad condensadora suspendida en estructura de hierro ángulo al pared. Unidad condensadora suspendida en estructura de hierro ángulo al pared. Unidad condensadora suspendida en estructura de hierro ángulo al pared. Unidad condensadora suspendida en estructura de hierro ángulo al pared. Unidad condensadora suspendida en estructura de hierro ángulo al pared. Unidad condensadora suspendida en estructura de hierro ángulo al pared. Unidad condensadora suspendida en estructura de hierro ángulo al pared. Unidad condensadora suspendida en estructura de hierro ángulo al pared. Unidad condensadora suspendida en estructura de hierro ángulo al pared. Unidad condensadora suspendida en estruct								
repuestos para un período mínimo de 3 años. Capacitación El suministrante proporcionará la capacitación y comprenderá: La operación, técnicas de limpieza y manejo del equipo, impartidas al personal operador. Marca: Comfort Star Modelo: CCE12CD Fabricante: Comfort Star 24,000 BTU Descripción Suministro de equipo de aire acondicionado de 24,000 BTU/HR tipo Mini Split. Refrigerante ecológico R-410 A, SEER 16 Caracteristicas Eléctricas Voltaje: 220/230 VAC. Frecuencia: 60 Hz. Fases: 1. Con control remoto. Caracteristicas Mecánicas Unidad evaporadora suspendida en estructura de hierro ángulo a la parect. Unidad condensadora suspendida en estructura de hierro ángulo a la parect. Unidad condensadora suspendida en estructura de hierro ángulo a la parect. Unidad condensadora suspendida en estructura de hierro ángulo a la parect. Unidad condensadora suspendida en estructura de hierro ángulo a la parect. Unidad condensadora suspendida en estructura de hierro ángulo a la parect. Unidad condensadora suspendida en estructura de hierro ángulo a la parect. Unidad condensadora suspendida en estructura de hierro ángulo a la parect. Unidad condensadora suspendida en estructura de hierro ángulo a la parect. Unidad condensadora suspendida en estructura de hierro ángulo a la parect. Unidad condensadora suspendida en estructura de hierro ángulo a la parect. Unidad condensadora suspendida en estructura de hierro ángulo a la parect. Unidad condensadora suspendida en estructura de hierro ángulo a la parect. Unidad condensadora suspendida en estructura de hierro ángulo a la parect. Unidad condensadora suspendida en estructura de hierro ángulo a la parect. Unidad condensadora suspendida en estructura de hierro ángulo a la parect. Unidad cerectiva de hierro de desegue en contrato u orden de desagüe con todos los accesorios o se propondrá un un un contro de desagüe en contrato u orden de compra donde se instalación el encargado de administrar el contrato u orden de compra donde se instalación y la puesta en								
El suministrante proporcionará la capacitación y comprenderá: La operación, técnicas de limpieza y manejo del equipo, impartidas al personal operador. Marca: Comfort Star Modelo: CCE12CD Fabricante: Comfort Star EQUIPO PARA AIRE ACONDICIONADO MINI SPLIT DE 24,000 BTU Descripción Suministro de equipo de aire acondicionado de 24,000 BTU/HR tipo Mini Split. Refrigerante ecológico R-410 A, SEER 16 Características Eléctricas Voltaje: 220/230 VAC. Frecuencia: 60 Hz. Fases: 1. Con control remoto. Características Mecánicas Unidad evaporadora suspendida en estructura de hierro ángulo al pias. Se incluirá ambas estructuras. El drenaje de agua preferentemente se conectara a la caída de agua lluvia más cercana, caso contrario la empresa deberá de considerar la instalación de bomba de desagüe con todos los accesorios o se propondrá un lugar a donde conectar el desagüe, previa aprobación del encargado de administrar el contrato u orden de compra donde se instalará. Tipo de refrigerante ecológico, R-410A. Incluye retardador de tiempo Condiciones de Recepción e Instalación Se realizará el montaje, instalación y la puesta en								
comprenderá: La operación, técnicas de limpieza y manejo del equipo, impartidas al personal operador. Marca: Comfort Star Modelo: CCE12CD Fabricante: Comfort Star EQUIPO PARA AIRE ACONDICIONADO MINI SPLIT DE 24,000 BTU Descripción Suministro de equipo de aire acondicionado de 24,000 BTU/HR tipo Mini Split. Refrigerante ecológico R-410 A, SEER 16 Características Eléctricas Voltaje: 220/230 VAC. Frecuencia: 60 Hz. Fases: 1. Con control remoto. Características Mecánicas Unidad evaporadora suspendida en estructura de hierro ángulo al pared. Unidad condensadora suspendida en estructura de hierro ángulo al pared. Unidad condensadora suspendida en estructura de hierro ángulo al pared. Unidad condensadora concetar a la caída de agua lluvia más cercana, caso contrario la empresa deberá de considerar la instalación de bomba de desagüe con todos los accesorios o se propondrá un lugar a donde conectar el desagüe, previa aprobación del encargado de administrar el contrato u orden de compra donde se instalará. Tipo de refrigerante ecológico, R-410A. Incluye retardador de tiempo Condiciones de Recepción e Instalación Se realizará el montaje, instalación y la puesta en								
La operación, técnicas de limpieza y manejo del equipo, imparidas al personal operador. Marca: Comfort Star Modelo: CCE12CD Fabricante: Comfort Star EQUIPO PARA AIRE ACONDICIONADO MINI SPLIT DE 24,000 BTU Descripción Suministro de equipo de aire acondicionado de 24,000 BTU/IRR tipo Mini Split. Refrigerante ecológico R-410 A, SEER 16 Características Eléctricas Voltaje: 220/230 VAC. Frecuencia: 60 Hz. Fases: 1. Con control remoto. Características Eléctricas Unidad evaporadora suspendida en estructura de hierro ángulo a lpiso. Se incluirá ambas estructuras. El drenaje de agua preferentemente se conectara a la caída de agua lluvia más cercana, caso contrario la empresa deberá de considerar la instalación de bomba de desagüe con todos los accesorios o se propondrá un lugar a donde conectar el desagüe, prevía aprobación del encargado de administrar el contrato u orden de compra donde se instalará. Tipo de refrigerante ecológico, R-410A. Incluye retardador de tiempo Condiciones de Recepción e Instalación Se realizará el montaje, instalación y la puesta en								
Marca: Comfort Star Modelo: CCE12CD Fabricante: Comfort Star 8 60207120 EQUIPO PARA AIRE ACONDICIONADO MINI SPLIT DE 24,000 BTU Descripción Suministro de equipo de aire acondicionado de 24,000 BTU/HR tipo Mini Split. Refrigerante ecológico R-410 A, SEER 16 Características Eléctricas Voltaje: 220/230 VAC. Frecuencia: 60 Hz. Fases: 1. Con control remoto. Características Mecánicas Unidad evaporadora suspendida en estructura de hierro ángulo a la pared. Unidad condensadora suspendida en estructura de hierro ángulo a la piso. Se incluirá ambas estructuras. El drenaje de agua preferentemente se conectara a la caída de agua lluvia más cercana, caso contrario la empresa deberá de considerar la instalación de bomba de desagüe con todos los accesorios o se propondrá un lugar a donde conectar el desagüe, previa aprobación del encargado de administrar el contrato u orden de compra donde se instalará. Tipo de refrigerante ecológico, R-410A. Incluye retardador de tiempo Condiciones de Recepción e Instalación y la puesta en			•					
Modelo: CCE12CD Fabricante: Comfort Star EQUIPO PARA AIRE ACONDICIONADO MINI SPLIT DE 24,000 BTU Descripción Suministro de equipo de aire acondicionado de 24,000 BTU/HR tipo Mini Split. Refrigerante ecológico R-410 A, SEER 16 Características Eléctricas Voltaje: 220/230 VAC. Frecuencia: 60 Hz. Fases: 1. Con control remoto. Características Mecánicas Unidad evaporadora suspendida en estructura de hierro ángulo al pared. Unidad condensadora suspendida en estructura de hierro ángulo al pared. Unidad ambas estructuras. El drenaje de agua preferentemente se conectara a la caída de agua lluvia más cercana, caso contrario la empresa deberá de considerar la instalación de bomba de desagüe con todos los accesorios o se propondrá un lugar a donde conectar el desagüe, previa aprobación del encargado de administrar el contrato u orden de compra donde se instalará. Tipo de refrigerante ecológico, R-410A. Incluye retardador de tiempo Condiciones de Recepción e Instalación Se realizará el montaje, instalación y la puesta en								
Fabricante: Comfort Star 60207120 EQUIPO PARA AIRE ACONDICIONADO MINI SPLIT DE 24,000 BTU Descripción Suministro de equipo de aire acondicionado de 24,000 BTU/HR tipo Mini Split. Refrigerante ecológico R-410 A, SEER 16 Características Eléctricas Voltaje: 220/230 VAC. Frecuencia: 60 Hz. Fases: 1. Con control remoto. Características Mecánicas Unidad evaporadora suspendida en estructura de hierro ángulo al pared. Unidad condensadora suspendida en estructura de hierro ángulo al pared. Unidad condensadora suspendida en estructura de hierro ángulo al pared. El drenaje de agua preferentemente se conectara a la caída de agua lluvia más cercana, caso contrario la empresa deberá de considerar la instalación de bomba de desagüe con todos los accesorios o se propondrá un lugar a donde conectar el desagüe, previa aprobación del encargado de administrar el contrato u orden de compra donde se instalará. Tipo de refrigerante ecológico, R-410A. Incluye retardador de tiempo Condiciones de Recepción e Instalación Se realizará el montaje, instalación y la puesta en								
60207120 EQUIPO PARA AIRE ACONDICIONADO MINI SPLIT DE 24,000 BTU Descripción Suministro de equipo de aire acondicionado de 24,000 BTU/HR tipo Mini Split. Refrigerante ecológico R-410 A, SEER 16 Características Eléctricas Voltaje: 220/230 VAC. Frecuencia: 60 Hz. Fases: 1. Con control remoto. Características Mecánicas Unidad evaporadora suspendida en estructura de hierro ángulo a la pared. Unidad condensadora suspendida en estructura de hierro ángulo a la piso. Se incluirá ambas estructuras. El drenaje de agua preferentemente se conectara a la caída de agua lluvia más cercana, caso contrario la empresa deberá de considerar la instalación de bomba de desagüe con todos los accesorios o se propondrá un lugar a donde conectar el desagüe, previa aprobación del encargado de administrar el contrato u orden de compra donde se instalará. Tipo de refrigerante ecológico, R-410A. Incluye retardador de tiempo Condiciones de Recepción e Instalación Se realizará el montaje, instalación y la puesta en								
24,000 BTU Descripción Suministro de equipo de aire acondicionado de 24,000 BTU/HR tipo Mini Split. Refrigerante ecológico R-410 A, SEER 16 Características Eléctricas Voltaje: 220/230 VAC. Frecuencia: 60 Hz. Fases: 1. Con control remoto. Características Mecánicas Unidad evaporadora suspendida en estructura de hierro ángulo a la pared. Unidad condensadora suspendida en estructura de hierro ángulo al piso. Se incluirá ambas estructuras. El drenaje de agua preferentemente se conectara a la caída de agua lluvia más cercana, caso contrario la empresa deberá de considerar la instalación de bomba de desagüe con todos los accesorios o se propondrá un lugar a donde conectar el desagüe, previa aprobación del encargado de administrar el contrato u orden de compra donde se instalará. Tipo de refrigerante ecológico, R-410A. Incluye retardador de tiempo Condiciones de Recepción e Instalación Se realizará el montaje, instalación y la puesta en								
Descripción Suministro de equipo de aire acondicionado de 24,000 BTU/HR tipo Mini Split. Refrigerante ecológico R-410 A, SEER 16 Características Eléctricas Voltaje: 220/230 VAC. Frecuencia: 60 Hz. Fases: 1. Con control remoto. Características Mecánicas Unidad evaporadora suspendida en estructura de hierro ángulo a la pared. Unidad condensadora suspendida en estructura de hierro ángulo al piso. Se incluirá ambas estructuras. El drenaje de agua preferentemente se conectara a la caída de agua lluvia más cercana, caso contrario la empresa deberá de considerar la instalación de bomba de desagüe con todos los accesorios o se propondrá un lugar a donde conectar el desagüe, previa aprobación del encargado de administrar el contrato u orden de compra donde se instalará. Tipo de refrigerante ecológico, R-410A. Incluye retardador de tiempo Condiciones de Recepción e Instalación Se realizará el montaje, instalación y la puesta en	_	/0007400	FOLUDO DADA AIDE ACONDICIONIADO MINI COLIT DE	FFLUI	C/L1	_	44 (05 00	±0.050.00
BTU/HR tipo Mini Split. Refrigerante ecológico R-410 A, SEER 16 Características Eléctricas Voltaje: 220/230 VAC. Frecuencia: 60 Hz. Fases: 1. Con control remoto. Características Mecánicas Unidad evaporadora suspendida en estructura de hierro ángulo a la pared. Unidad condensadora suspendida en estructura de hierro ángulo al piso. Se incluirá ambas estructuras. El drenaje de agua preferentemente se conectara a la caída de agua lluvia más cercana, caso contrario la empresa deberá de considerar la instalación de bomba de desagüe con todos los accesorios o se propondrá un lugar a donde conectar el desagüe, previa aprobación del encargado de administrar el contrato u orden de compra donde se instalará. Tipo de refrigerante ecológico, R-410A. Incluye retardador de tiempo Condiciones de Recepción e Instalación Se realizará el montaje, instalación y la puesta en	3	60207120		EEUU	C/U	2	\$1,625.00	\$3,250.00
A, SEER 16 Características Eléctricas Voltaje: 220/230 VAC. Frecuencia: 60 Hz. Fases: 1. Con control remoto. Características Mecánicas Unidad evaporadora suspendida en estructura de hierro ángulo a la pared. Unidad condensadora suspendida en estructura de hierro ángulo al piso. Se incluirá ambas estructuras. El drenaje de agua preferentemente se conectara a la caída de agua lluvia más cercana, caso contrario la empresa deberá de considerar la instalación de bomba de desagüe con todos los accesorios o se propondrá un lugar a donde conectar el desagüe, previa aprobación del encargado de administrar el contrato u orden de compra donde se instalará. Tipo de refrigerante ecológico, R-410A. Incluye retardador de tiempo Condiciones de Recepción e Instalación Se realizará el montaje, instalación y la puesta en	3	60207120	24,000 BTU	EEUU	C/U	2	\$1,625.00	\$3,250.00
Características Eléctricas Voltaje: 220/230 VAC. Frecuencia: 60 Hz. Fases: 1. Con control remoto. Características Mecánicas Unidad evaporadora suspendida en estructura de hierro ángulo a la pared. Unidad condensadora suspendida en estructura de hierro ángulo al piso. Se incluirá ambas estructuras. El drenaje de agua preferentemente se conectara a la caída de agua lluvia más cercana, caso contrario la empresa deberá de considerar la instalación de bomba de desagüe con todos los accesorios o se propondrá un lugar a donde conectar el desagüe, previa aprobación del encargado de administrar el contrato u orden de compra donde se instalará. Tipo de refrigerante ecológico, R-410A. Incluye retardador de tiempo Condiciones de Recepción e Instalación Se realizará el montaje, instalación y la puesta en	3	60207120	24,000 BTU Descripción Suministro de equipo de aire acondicionado de 24,000	EEUU	C/U	2	\$1,625.00	\$3,250.00
Frecuencia: 60 Hz. Fases: 1. Con control remoto. Características Mecánicas Unidad evaporadora suspendida en estructura de hierro ángulo a la pared. Unidad condensadora suspendida en estructura de hierro ángulo al piso. Se incluirá ambas estructuras. El drenaje de agua preferentemente se conectara a la caída de agua lluvia más cercana, caso contrario la empresa deberá de considerar la instalación de bomba de desagüe con todos los accesorios o se propondrá un lugar a donde conectar el desagüe, previa aprobación del encargado de administrar el contrato u orden de compra donde se instalará. Tipo de refrigerante ecológico, R-410A. Incluye retardador de tiempo Condiciones de Recepción e Instalación Se realizará el montaje, instalación y la puesta en	3	60207120	24,000 BTU Descripción Suministro de equipo de aire acondicionado de 24,000 BTU/HR tipo Mini Split. Refrigerante ecológico R-410	EEUU	C/U	2	\$1,625.00	\$3,250.00
Fases: 1. Con control remoto. Características Mecánicas Unidad evaporadora suspendida en estructura de hierro ángulo a la pared. Unidad condensadora suspendida en estructura de hierro ángulo al piso. Se incluirá ambas estructuras. El drenaje de agua preferentemente se conectara a la caída de agua lluvia más cercana, caso contrario la empresa deberá de considerar la instalación de bomba de desagüe con todos los accesorios o se propondrá un lugar a donde conectar el desagüe, previa aprobación del encargado de administrar el contrato u orden de compra donde se instalará. Tipo de refrigerante ecológico, R-410A. Incluye retardador de tiempo Condiciones de Recepción e Instalación Se realizará el montaje, instalación y la puesta en	3	60207120	24,000 BTU Descripción Suministro de equipo de aire acondicionado de 24,000 BTU/HR tipo Mini Split. Refrigerante ecológico R-410 A, SEER 16	EEUU	C/U	2	\$1,625.00	\$3,250.00
Con control remoto. Características Mecánicas Unidad evaporadora suspendida en estructura de hierro ángulo a la pared. Unidad condensadora suspendida en estructura de hierro ángulo al piso. Se incluirá ambas estructuras. El drenaje de agua preferentemente se conectara a la caída de agua lluvia más cercana, caso contrario la empresa deberá de considerar la instalación de bomba de desagüe con todos los accesorios o se propondrá un lugar a donde conectar el desagüe, previa aprobación del encargado de administrar el contrato u orden de compra donde se instalará. Tipo de refrigerante ecológico, R-410A. Incluye retardador de tiempo Condiciones de Recepción e Instalación Se realizará el montaje, instalación y la puesta en	3	60207120	24,000 BTU Descripción Suministro de equipo de aire acondicionado de 24,000 BTU/HR tipo Mini Split. Refrigerante ecológico R-410 A, SEER 16 Características Eléctricas	EEUU	C/U	2	\$1,625.00	\$3,250.00
Características Mecánicas Unidad evaporadora suspendida en estructura de hierro ángulo a la pared. Unidad condensadora suspendida en estructura de hierro ángulo al piso. Se incluirá ambas estructuras. El drenaje de agua preferentemente se conectara a la caída de agua lluvia más cercana, caso contrario la empresa deberá de considerar la instalación de bomba de desagüe con todos los accesorios o se propondrá un lugar a donde conectar el desagüe, previa aprobación del encargado de administrar el contrato u orden de compra donde se instalará. Tipo de refrigerante ecológico, R-410A. Incluye retardador de tiempo Condiciones de Recepción e Instalación Se realizará el montaje, instalación y la puesta en	3	60207120	24,000 BTU Descripción Suministro de equipo de aire acondicionado de 24,000 BTU/HR tipo Mini Split. Refrigerante ecológico R-410 A, SEER 16 Características Eléctricas Voltaje: 220/230 VAC. Frecuencia: 60 Hz.	EEUU	C/U	2	\$1,625.00	\$3,250.00
hierro ángulo a la pared. Unidad condensadora suspendida en estructura de hierro ángulo al piso. Se incluirá ambas estructuras. El drenaje de agua preferentemente se conectara a la caída de agua lluvia más cercana, caso contrario la empresa deberá de considerar la instalación de bomba de desagüe con todos los accesorios o se propondrá un lugar a donde conectar el desagüe, previa aprobación del encargado de administrar el contrato u orden de compra donde se instalará. Tipo de refrigerante ecológico, R-410A. Incluye retardador de tiempo Condiciones de Recepción e Instalación Se realizará el montaje, instalación y la puesta en	3	60207120	24,000 BTU Descripción Suministro de equipo de aire acondicionado de 24,000 BTU/HR tipo Mini Split. Refrigerante ecológico R-410 A, SEER 16 Características Eléctricas Voltaje: 220/230 VAC. Frecuencia: 60 Hz. Fases: 1.	EEUU	C/U	2	\$1,625.00	\$3,250.00
Unidad condensadora suspendida en estructura de hierro ángulo al piso. Se incluirá ambas estructuras. El drenaje de agua preferentemente se conectara a la caída de agua lluvia más cercana, caso contrario la empresa deberá de considerar la instalación de bomba de desagüe con todos los accesorios o se propondrá un lugar a donde conectar el desagüe, previa aprobación del encargado de administrar el contrato u orden de compra donde se instalará. Tipo de refrigerante ecológico, R-410A. Incluye retardador de tiempo Condiciones de Recepción e Instalación Se realizará el montaje, instalación y la puesta en	3	60207120	24,000 BTU Descripción Suministro de equipo de aire acondicionado de 24,000 BTU/HR tipo Mini Split. Refrigerante ecológico R-410 A, SEER 16 Características Eléctricas Voltaje: 220/230 VAC. Frecuencia: 60 Hz. Fases: 1. Con control remoto.	EEUU	C/U	2	\$1,625.00	\$3,250.00
hierro ángulo al piso. Se incluirá ambas estructuras. El drenaje de agua preferentemente se conectara a la caída de agua lluvia más cercana, caso contrario la empresa deberá de considerar la instalación de bomba de desagüe con todos los accesorios o se propondrá un lugar a donde conectar el desagüe, previa aprobación del encargado de administrar el contrato u orden de compra donde se instalará. Tipo de refrigerante ecológico, R-410A. Incluye retardador de tiempo Condiciones de Recepción e Instalación Se realizará el montaje, instalación y la puesta en	3	60207120	24,000 BTU Descripción Suministro de equipo de aire acondicionado de 24,000 BTU/HR tipo Mini Split. Refrigerante ecológico R-410 A, SEER 16 Características Eléctricas Voltaje: 220/230 VAC. Frecuencia: 60 Hz. Fases: 1. Con control remoto. Características Mecánicas Unidad evaporadora suspendida en estructura de	EEUU	C/U	2	\$1,625.00	\$3,250.00
Se incluirá ambas estructuras. El drenaje de agua preferentemente se conectara a la caída de agua lluvia más cercana, caso contrario la empresa deberá de considerar la instalación de bomba de desagüe con todos los accesorios o se propondrá un lugar a donde conectar el desagüe, previa aprobación del encargado de administrar el contrato u orden de compra donde se instalará. Tipo de refrigerante ecológico, R-410A. Incluye retardador de tiempo Condiciones de Recepción e Instalación Se realizará el montaje, instalación y la puesta en	3	60207120	24,000 BTU Descripción Suministro de equipo de aire acondicionado de 24,000 BTU/HR tipo Mini Split. Refrigerante ecológico R-410 A, SEER 16 Características Eléctricas Voltaje: 220/230 VAC. Frecuencia: 60 Hz. Fases: 1. Con control remoto. Características Mecánicas Unidad evaporadora suspendida en estructura de hierro ángulo a la pared.	EEUU	C/U	2	\$1,625.00	\$3,250.00
caída de agua lluvia más cercana, caso contrario la empresa deberá de considerar la instalación de bomba de desagüe con todos los accesorios o se propondrá un lugar a donde conectar el desagüe, previa aprobación del encargado de administrar el contrato u orden de compra donde se instalará. Tipo de refrigerante ecológico, R-410A. Incluye retardador de tiempo Condiciones de Recepción e Instalación Se realizará el montaje, instalación y la puesta en	3	60207120	24,000 BTU Descripción Suministro de equipo de aire acondicionado de 24,000 BTU/HR tipo Mini Split. Refrigerante ecológico R-410 A, SEER 16 Características Eléctricas Voltaje: 220/230 VAC. Frecuencia: 60 Hz. Fases: 1. Con control remoto. Características Mecánicas Unidad evaporadora suspendida en estructura de hierro ángulo a la pared. Unidad condensadora suspendida en estructura de	EEUU	C/U	2	\$1,625.00	\$3,250.00
empresa deberá de considerar la instalación de bomba de desagüe con todos los accesorios o se propondrá un lugar a donde conectar el desagüe, previa aprobación del encargado de administrar el contrato u orden de compra donde se instalará. Tipo de refrigerante ecológico, R-410A. Incluye retardador de tiempo Condiciones de Recepción e Instalación Se realizará el montaje, instalación y la puesta en	3	60207120	24,000 BTU Descripción Suministro de equipo de aire acondicionado de 24,000 BTU/HR tipo Mini Split. Refrigerante ecológico R-410 A, SEER 16 Características Eléctricas Voltaje: 220/230 VAC. Frecuencia: 60 Hz. Fases: 1. Con control remoto. Características Mecánicas Unidad evaporadora suspendida en estructura de hierro ángulo a la pared. Unidad condensadora suspendida en estructura de hierro ángulo al piso.	EEUU	C/U	2	\$1,625.00	\$3,250.00
de desagüe con todos los accesorios o se propondrá un lugar a donde conectar el desagüe, previa aprobación del encargado de administrar el contrato u orden de compra donde se instalará. Tipo de refrigerante ecológico, R-410A. Incluye retardador de tiempo Condiciones de Recepción e Instalación Se realizará el montaje, instalación y la puesta en	3	60207120	24,000 BTU Descripción Suministro de equipo de aire acondicionado de 24,000 BTU/HR tipo Mini Split. Refrigerante ecológico R-410 A, SEER 16 Características Eléctricas Voltaje: 220/230 VAC. Frecuencia: 60 Hz. Fases: 1. Con control remoto. Características Mecánicas Unidad evaporadora suspendida en estructura de hierro ángulo a la pared. Unidad condensadora suspendida en estructura de hierro ángulo al piso. Se incluirá ambas estructuras. El drenaje de agua preferentemente se conectara a la	EEUU	C/U	2	\$1,625.00	\$3,250.00
un lugar a donde conectar el desagüe, previa aprobación del encargado de administrar el contrato u orden de compra donde se instalará. Tipo de refrigerante ecológico, R-410A. Incluye retardador de tiempo Condiciones de Recepción e Instalación Se realizará el montaje, instalación y la puesta en	3	60207120	24,000 BTU Descripción Suministro de equipo de aire acondicionado de 24,000 BTU/HR tipo Mini Split. Refrigerante ecológico R-410 A, SEER 16 Características Eléctricas Voltaje: 220/230 VAC. Frecuencia: 60 Hz. Fases: 1. Con control remoto. Características Mecánicas Unidad evaporadora suspendida en estructura de hierro ángulo a la pared. Unidad condensadora suspendida en estructura de hierro ángulo al piso. Se incluirá ambas estructuras. El drenaje de agua preferentemente se conectara a la caída de agua lluvia más cercana, caso contrario la	EEUU	C/U	2	\$1,625.00	\$3,250.00
aprobación del encargado de administrar el contrato u orden de compra donde se instalará. Tipo de refrigerante ecológico, R-410A. Incluye retardador de tiempo Condiciones de Recepción e Instalación Se realizará el montaje, instalación y la puesta en	3	60207120	24,000 BTU Descripción Suministro de equipo de aire acondicionado de 24,000 BTU/HR tipo Mini Split. Refrigerante ecológico R-410 A, SEER 16 Características Eléctricas Voltaje: 220/230 VAC. Frecuencia: 60 Hz. Fases: 1. Con control remoto. Características Mecánicas Unidad evaporadora suspendida en estructura de hierro ángulo a la pared. Unidad condensadora suspendida en estructura de hierro ángulo al piso. Se incluirá ambas estructuras. El drenaje de agua preferentemente se conectara a la caída de agua lluvia más cercana, caso contrario la empresa deberá de considerar la instalación de bomba	EEUU	C/U	2	\$1,625.00	\$3,250.00
Tipo de refrigerante ecológico, R-410A. Incluye retardador de tiempo Condiciones de Recepción e Instalación Se realizará el montaje, instalación y la puesta en	3	60207120	24,000 BTU Descripción Suministro de equipo de aire acondicionado de 24,000 BTU/HR tipo Mini Split. Refrigerante ecológico R-410 A, SEER 16 Características Eléctricas Voltaje: 220/230 VAC. Frecuencia: 60 Hz. Fases: 1. Con control remoto. Características Mecánicas Unidad evaporadora suspendida en estructura de hierro ángulo a la pared. Unidad condensadora suspendida en estructura de hierro ángulo al piso. Se incluirá ambas estructuras. El drenaje de agua preferentemente se conectara a la caída de agua lluvia más cercana, caso contrario la empresa deberá de considerar la instalación de bomba de desagüe con todos los accesorios o se propondrá	EEUU	C/U	2	\$1,625.00	\$3,250.00
Incluye retardador de tiempo Condiciones de Recepción e Instalación Se realizará el montaje, instalación y la puesta en	3	60207120	24,000 BTU Descripción Suministro de equipo de aire acondicionado de 24,000 BTU/HR tipo Mini Split. Refrigerante ecológico R-410 A, SEER 16 Características Eléctricas Voltaje: 220/230 VAC. Frecuencia: 60 Hz. Fases: 1. Con control remoto. Características Mecánicas Unidad evaporadora suspendida en estructura de hierro ángulo a la pared. Unidad condensadora suspendida en estructura de hierro ángulo al piso. Se incluirá ambas estructuras. El drenaje de agua preferentemente se conectara a la caída de agua lluvia más cercana, caso contrario la empresa deberá de considerar la instalación de bomba de desagüe con todos los accesorios o se propondrá un lugar a donde conectar el desagüe, previa aprobación del encargado de administrar el contrato u	EEUU	C/U	2	\$1,625.00	\$3,250.00
Condiciones de Recepción e Instalación Se realizará el montaje, instalación y la puesta en	3	60207120	24,000 BTU Descripción Suministro de equipo de aire acondicionado de 24,000 BTU/HR tipo Mini Split. Refrigerante ecológico R-410 A, SEER 16 Características Eléctricas Voltaje: 220/230 VAC. Frecuencia: 60 Hz. Fases: 1. Con control remoto. Características Mecánicas Unidad evaporadora suspendida en estructura de hierro ángulo a la pared. Unidad condensadora suspendida en estructura de hierro ángulo al piso. Se incluirá ambas estructuras. El drenaje de agua preferentemente se conectara a la caída de agua lluvia más cercana, caso contrario la empresa deberá de considerar la instalación de bomba de desagüe con todos los accesorios o se propondrá un lugar a donde conectar el desagüe, previa aprobación del encargado de administrar el contrato u orden de compra donde se instalará.	EEUU	C/U	2	\$1,625.00	\$3,250.00
	3	60207120	24,000 BTU Descripción Suministro de equipo de aire acondicionado de 24,000 BTU/HR tipo Mini Split. Refrigerante ecológico R-410 A, SEER 16 Características Eléctricas Voltaje: 220/230 VAC. Frecuencia: 60 Hz. Fases: 1. Con control remoto. Características Mecánicas Unidad evaporadora suspendida en estructura de hierro ángulo a la pared. Unidad condensadora suspendida en estructura de hierro ángulo al piso. Se incluirá ambas estructuras. El drenaje de agua preferentemente se conectara a la caída de agua lluvia más cercana, caso contrario la empresa deberá de considerar la instalación de bomba de desagüe con todos los accesorios o se propondrá un lugar a donde conectar el desagüe, previa aprobación del encargado de administrar el contrato u orden de compra donde se instalará. Tipo de refrigerante ecológico, R-410A.	EEUU	C/U	2	\$1,625.00	\$3,250.00
marcha del equipo. Esto incluyendo todos los	3	60207120	24,000 BTU Descripción Suministro de equipo de aire acondicionado de 24,000 BTU/HR tipo Mini Split. Refrigerante ecológico R-410 A, SEER 16 Características Eléctricas Voltaje: 220/230 VAC. Frecuencia: 60 Hz. Fases: 1. Con control remoto. Características Mecánicas Unidad evaporadora suspendida en estructura de hierro ángulo a la pared. Unidad condensadora suspendida en estructura de hierro ángulo al piso. Se incluirá ambas estructuras. El drenaje de agua preferentemente se conectara a la caída de agua lluvia más cercana, caso contrario la empresa deberá de considerar la instalación de bomba de desagüe con todos los accesorios o se propondrá un lugar a donde conectar el desagüe, previa aprobación del encargado de administrar el contrato u orden de compra donde se instalará. Tipo de refrigerante ecológico, R-410A. Incluye retardador de tiempo Condiciones de Recepción e Instalación	EEUU	C/U	2	\$1,625.00	\$3,250.00
	3	60207120	24,000 BTU Descripción Suministro de equipo de aire acondicionado de 24,000 BTU/HR tipo Mini Split. Refrigerante ecológico R-410 A, SEER 16 Características Eléctricas Voltaje: 220/230 VAC. Frecuencia: 60 Hz. Fases: 1. Con control remoto. Características Mecánicas Unidad evaporadora suspendida en estructura de hierro ángulo a la pared. Unidad condensadora suspendida en estructura de hierro ángulo al piso. Se incluirá ambas estructuras. El drenaje de agua preferentemente se conectara a la caída de agua lluvia más cercana, caso contrario la empresa deberá de considerar la instalación de bomba de desagüe con todos los accesorios o se propondrá un lugar a donde conectar el desagüe, previa aprobación del encargado de administrar el contrato u orden de compra donde se instalará. Tipo de refrigerante ecológico, R-410A. Incluye retardador de tiempo Condiciones de Recepción e Instalación Se realizará el montaje, instalación y la puesta en	EEUU	C/U	2	\$1,625.00	\$3,250.00

	VIESUAIVIERICAINO DE SALOD NO. GRI/ FIE-	1-050 L5, G	IX 1/ 1 1L	1-031 L3.	
	accesorios y materiales necesarios para dejarlo funcionando incluyendo: la instalación eléctrica completa desde el tablero eléctrico más cercano con caja térmica incluida y la protección en ambos tableros; a entera satisfacción del encargado de administrar el contrato u orden de compra. Se cotiza un estimado de distancia de 10 metros entre máquinas evaporadora y condensadora, para instalación de circuitos eléctricos y de refrigeración En caso de ser adjudicada se considera las condiciones de pre instalación y verificación del cumplimiento de las mismas en coordinación con encargado de administrar el contrato u orden de compra. Se entregará a entera satisfacción del encargado de administrar el contrato u orden de compra y el lugar de recepción será según cuadro de distribución Información Técnica Requerida Con la oferta: Catálogo con especificaciones técnicas Con el equipo: Manual de Operación, Manual de Servicio, Manual de Partes En castellano, impresos Garantía De un año contra desperfectos de fabricación a partir de la fecha de puesta en funcionamiento del equipo. Compromiso del suministrante en existencia de repuestos para un período mínimo de 3 años. Capacitación El suministrante proporcionará la capacitación y comprenderá: La operación, técnicas de limpieza y manejo del equipo, impartidas al personal operador. Marca: Comfort Star Modelo: CCE24CD Fabricante: Comfort Star				
descripción de los número y concep Ministerio de Saluc las retenciones correlas personas enca siguiente detalle: Rede Mantenimiento Jesús Salmerón, Región Occidental de Unidad de Co					

111230711112		LOD NO. CIVIT IIL	1 1000 LO, C)IX I/ I IL	1 1001 LO.		
Región Paracentral: Inga. M Mantenimiento; Nivel Central Técnica Médica de la Unidad d la contraparte de la empresa d	<u>:</u> Dra. Kenia Astrio le Gestión DPNA,	d Ayala, Colaboradora					
MONTO TOTAL ORDEN DE CO	MPRA IVA INCLU	IDO					\$ 20,065.00
Monto Total: VEINTE MIL SESE	NTA Y CINCO 00/	/100 DOLARES DE LOS	ESTADOS UNI	IDOS DE /	AMERICA. I\	/A INCLUIDO)
DONACION CONVENIO INDIVI SALUD GRT/HE-14650-ES, GR RELACIONADOS A LA INTRODI 2016-3200-3-10-01-22-5-6110	T/HE-14651-ES. (UCCION DE INNO	CATEGORIA DE INVER	SION: 01 DIS	PONIBILII	DAD DE EQ	UIPO Y ME	DICAMENTOS
La entrega de los bienes contr Nota: En caso de no realiza pertinentes. Favor leer las con	r esta negociacio	ón, se le solicita dev	olver esta or				indicaciones
Elaborado por	Autoriza por co	ontratante MINSAL			Por Su	ministrante	
F		F		_	F		
LIC. WILLIAM ERNESTO DOMING	UEZ MARTINEZ	DRA. ELVIA VIOLETA I	MENJÍVAR ESCA	LANTE	Noml	ore:	
JEFE UACI EN FUNCIONES		MINISTRA DE	SALUD		DUI:		
					SUM	IINISTRANTE	

CONDICIONES DEL SUMINISTRO

OBLIGACIONES DEL SUMINISTRANTE

- **1-**Someterse a las disposiciones legales del convenio de préstamo, aplicables al negocio de que se trata, renunciando entablar reclamaciones por vías que no sean establecidas en el mismo.
- 2- Garantizar el fiel cumplimiento de todas y cada una de las estipulaciones contenidas en esta Orden de Compra, principalmente las fechas de entrega y en caso de incumplimiento total o parcial, el Ministerio de Salud, procederá a la aplicación de las sanciones o indemnizaciones de conformidad a lo establecido en los Documentos Contractuales, y supletoriamente de acuerdo a la Ley de Adquisiciones y Contrataciones de la Administración Publica y su Reglamento de aplicación.

OBLIGACIONES DEL GOBIERNO

- **1-**Pagar el valor de los bienes o servicios realizados previo los trámites legales, después que la Unidad solicitante, hayan recibido los bienes a entera satisfacción y de acuerdo con las especificaciones convenidas.
- **2-** Los responsables detallados en esta orden de compra, de acuerdo a la región correspondiente, vigilarán el cumplimiento de la presente Orden de Compra y será quien deberá dar seguimiento de la ejecución de la orden y que ésta se realice en el plazo acordado y de acuerdo a las condiciones pactadas, en estricto apego a lo siguiente:
- a) Verificar el cumplimiento de las cláusulas contractuales, implementando para ello una Hoja de Seguimiento de Orden de Compra.
- b) Conformar y mantener actualizado el expediente de seguimiento de la ejecución de la orden de compra, remitiendo copias a la UACI, de todos los documentos. En el expediente se documentará todo hecho relevante, en cuanto a las actuaciones y documentación relacionada con informes de cumplimiento de la orden de compra, modificaciones y actas de recepción;
- c) Informar oportunamente sobre la ejecución de la Orden de Compra a la Unidad de Adquisiciones y Contrataciones. El informe podrá contener las recepciones provisionales, parciales y definitivas, incumplimientos, solicitudes de prórroga, ordenes de cambio, resoluciones modificativas, etc.

Región Paracentral: Inga. Maria Teresa Ortiz, Coordinadora de		
Mantenimiento; Nivel Central: Dra. Kenia Astrid Ayala, Colaboradora		
Técnica Médica de la Unidad de Gestión DPNA, Tel. 2205-7339 serán		
la contraparte de la empresa contratada.		
	•	

MONTO TOTAL ORDEN DE COMPRA IVA INCLUIDO

\$ 20,065.00

Monto Total: VEINTE MIL SESENTA Y CINCO 00/100 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA. IVA INCLUIDO

DONACION CONVENIO INDIVIDUAL DE FINANCIAMIENTO NO REEMBOLSABLE DE INVERSION DEL FONDO MESOAMERICANO DE SALUD GRT/HE-14650-ES, GRT/HE-14651-ES. CATEGORIA DE INVERSION: 01 DISPONIBILIDAD DE EQUIPO Y MEDICAMENTOS RELACIONADOS A LA INTRODUCCION DE INNOVACIONES Y 04 PILOTO DE PREMIO POR CUMPLIMIENTO. Cifrado presupuestario: 2016-3200-3-10-01-22-5-61102.

La entrega de los bienes contratados será en la distribución siguiente: SEGÚN MATRIZ DE DITRIBUCION ANEXA.

Nota: En caso de no realizar esta negociación, se le solicita devolver esta orden a nuestras oficinas con las indicaciones

pertinentes. Favor leer las condiciones generales de la compra en hoja anexa

Elaborado por

Autorica por contratante MINSAL

Por Suministrante

LIC. WILLIAM ERNESTO DOMINGUEZ MARTINEZ

DRA. ELVIA VIOLETA MENLIVAR ESCALANTE

Nombre: Flor Esneralda

MINISTRA DE SALUD

SUMMISTRAINTE

CONDICIONES DEL SUMINISTRO

JEFE UACI EN FUNCIONES

OBLIGACIONES DEL SUMINISTRANTE

1-Someterse a las disposiciones legales del convenio de préstamo, aplicables al negocio de que se trata, renunciando entablar reclamaciones por vías que no sean establecidas en el mismo.

2- Garantizar el fiel cumplimiento de todas y cada una de las estipulaciones contenidas en esta Orden de Compra, principalmente las fechas de entrega y en caso de incumplimiento total o parcial, el Ministerio de Salud, procederá a la aplicación de las sanciones o indemnizaciones de conformidad a lo establecido en los Documentos Contractuales, y supletoriamente de acuerdo a la Ley de Adquisiciones y Contrataciones de la Administración Publica y su Reglamento de aplicación.

OBLIGACIONES DEL GOBIERNO

- **1-**Pagar el valor de los bienes o servicios realizados previo los trámites legales, después que la Unidad solicitante, hayan recibido los bienes a entera satisfacción y de acuerdo con las especificaciones convenidas.
- 2- Los responsables detallados en esta orden de compra, de acuerdo a la región correspondiente, vigilarán el cumplimiento de la presente Orden de Compra y será quien deberá dar seguimiento de la ejecución de la orden y que ésta se realice en el plazo acordado y de acuerdo a las condiciones pactadas, en estricto apego a lo siguiente:
- a) Verificar el cumplimiento de las cláusulas contractuales, implementando para ello una Hoja de Seguimiento de Orden de Compra.
- b) Conformar y mantener actualizado el expediente de seguimiento de la ejecución de la orden de compra, remitiendo copias a la UACI, de todos los documentos. En el expediente se documentará todo hecho relevante, en cuanto a las actuaciones y documentación relacionada con informes de cumplimiento de la orden de compra, modificaciones y actas de recepción;
- c) Informar oportunamente sobre la ejecución de la Orden de Compra a la Unidad de Adquisiciones y Contrataciones. El informe podrá contener las recepciones provisionales, parciales y definitivas, incumplimientos, solicitudes de prórroga, ordenes de cambio, resoluciones modificativas, etc.



- d) Incluir en el informe de ejecución de la orden de compra, la gestión para la aplicación de las sanciones a los contratistas por los incumplimientos de sus obligaciones.
- e) Solicitar al contratista, en caso de incrementos en el monto o prórroga en el plazo de la orden de compra, la actualización de la garantía correspondiente. (No aplica)
- f) Elaborar y suscribir conjuntamente con el contratista y la Unidad solicitante, según el caso y demás funcionarios que se hayan definido contractualmente definitivas de las adquisiciones de bienes o servicios, distribuyendo copias a las Unidades correspondientes.
- g) Informar oportunamente a la Unidad de Adquisiciones y Contrataciones, la devolución de garantías en caso que aplique, inmediatamente después de comprobarse el cumplimiento de las cláusulas contractuales.
- h) Gestionar ante la autoridad competente, las modificaciones a la Orden de Compra, una vez identificada tal necesidad, anexando documentos que amparen dichos cambios.

Cualquier otra responsabilidad que establezca el convenio de préstamo y documentos contractuales.

OTRAS CONDICIONES DEL SUMINISTRO

- **1.** La fecha de entrega del suministro, está estipulada en la presente Orden de Compra, que reciba el suministrarte debidamente legalizada.
- **2.** El suministro, al que la presente Orden se refiere será recibido a entera satisfacción del Solicitante, quien firmará, sellará y fechará el acta de recepción de los bienes o servicios.
- **3.** En caso que en el curso de la ejecución de la Orden de Compra, hubiera necesidad de introducir modificaciones a la misma, éstas no podrán llevarse a cabo sin la autorización correspondiente solamente se tramitarán las modificaciones que se soliciten por escrito y en las cuales las partes interesadas estén en un todo de acuerdo.
- **4.** Las obligaciones que contrae el Gobierno por medio de esta Orden de Compra, son únicamente para con el suministrante, quién debe observar las condiciones establecidas, a fin de conservar antecedentes favorables.